



PRODUCTAANBEVELING VOOR:

Volvo (EU) - 240 2.0i (82 kW) (1986 tot 1993)

111HP, 82KW, 5700RPM

Documentversie: 17 sep. 2019

Motor

🔧 Inhoud 3,85 liter

🔧 Inhoud filter 0,5 liter

► GEBRUIK: NORMAAL



04000

Motor Oil 10W-40 Semi Synthetic

Semi synthetische universele motorolie.

ACEA A3/B4, API CF / SL, MB-Approval 229.1, VW 501.01 / 505.00



02000B

Motor Oil 10W-30 Multi Grade

Minerale motorolie voor benzine- en dieselmotoren.

ACEA A3/B4, API CF / SL

🔄 Ververs - 15000 km/ 12 maanden

► GEBRUIK: ZWARE OMSTANDIGHEDEN



04000

Motor Oil 10W-40 Semi Synthetic

Semi synthetische universele motorolie.

ACEA A3/B4, API CF / SL, MB-Approval 229.1, VW 501.01 / 505.00



02000B

Motor Oil 10W-30 Multi Grade

Minerale motorolie voor benzine- en dieselmotoren.

ACEA A3/B4, API CF / SL

🔄 Ververs - 7500 km/ 6 maanden

Differentieel, achter

► GEBRUIK: **NORMAAL**



12000

Gearbox Oil 75W-90 GL-4/5 Semi Synthetic

Semi synthetische universele transmissieolie SAE 75W-90 GL-4/5.
API GL-4 / GL-5



10000

Gear Oil 80W-90 GL-5 Mineral Hypoid Oil

Minerale transmissieolie SAE 80W-90 GL-5 voor zwaar belaste hypoïd overbrengingen.
API GL-5, Ford SR-M2C9002-A, MAN 342 TYPE M1 / 342 TYPE M2, ZF TE-ML 05A / 07A / 12E / 16B / 16C ...

↻ Controleer - 15000 km/ 12 maanden

Differentieel, achter, zelfblokkerend

► GEBRUIK: **NORMAAL**



18000LS

Gearbox Oil 75W-90 GL-5 Premium Synthetic Limited Slip

Premium synthetische cardanolie SAE 75W-90 GL-4/5 met Limited Slip voor hypoïd overbrengingen.
API GL-5 Limited Slip



10000LS

Gear Oil SAE 90 GL-5 Mineral Limited Slip

Minerale cardanolie SAE 90 GL-5 met Limited Slip voor hypoïd overbrengingen.
API GL-5 Limited Slip, Ford M2C104-A, ZF TE-ML 05 / 12C / 16E

↻ Controleer - 15000 km/ 12 maanden

Transmissie, automatisch

🔹 Inhoud

7,5 liter

► GEBRUIK: **NORMAAL**



16000

ATF Automatic Transmission Fluid Dexron III F/G

Automatische transmissie vloeistof ATF Dexron III F/G.

Allison C4, Ford ESP-M2C138-CJ / ESP-M2C166-H / M2C186-A / Mercon, GM Dexron III F / Dexron III G...



15000

ATF Automatic Transmission Fluid Dexron II-D

Automatische transmissie vloeistof ATF Dexron IID.

Allison C4, Caterpillar TO-2, Chrysler MS-6704A, Ford ESP-M2C138-CJ / ESP-M2C166-H / Mercon, GM D...

↻ Controleer - 15000 km/ 12 maanden

↻ Ververs - 60000 km/ 48 maanden

Handgeschakelde versnellingsbak

🔥 Inhoud 1,55 liter

► GEBRUIK: **NORMAAL**



15000F

ATF Automatic Transmission Fluid Ford

Automatische transmissie vloeistof ATF-Ford.

Daihatsu M2C33-F / M2C33-G, Ford M2C33-F / M2C33-G / M2C9007-AA, Mazda M2C33-F / M2C33-G, Morgan ...

↻ Controleer - 15000 km/ 12 maanden

Hydraulisch remsysteem

🔥 Inhoud 0,4 liter

► GEBRUIK: **NORMAAL**



20000

Brake Fluid DOT 4

Synthetische remvloeistof DOT 4

FMVSS 116 DOT 4, ISO 4925, SAE J 1703

↻ Ververs - 30000 km/ 24 maanden

Stuurbekrachtiging

🔥 Inhoud 0,8 liter

► GEBRUIK: **NORMAAL**



16000

ATF Automatic Transmission Fluid Dexron III F/G

Automatische transmissie vloeistof ATF Dexron III F/G.

Allison C4, Ford ESP-M2C138-CJ / ESP-M2C166-H / M2C186-A / Mercon, GM Dexron III F / Dexron III G...



15000

ATF Automatic Transmission Fluid Dexron II-D

Automatische transmissie vloeistof ATF Dexron IID.

Allison C4, Caterpillar TO-2, Chrysler MS-6704A, Ford ESP-M2C138-CJ / ESP-M2C166-H / Mercon, GM D...

↻ Controleer - 15000 km/ 12 maanden

Koelsysteem

🔹 Inhoud 9,4 liter

► GEBRUIK: **NORMAAL**



83000C

Coolant -38°C G11 Ready to Use

Koelvloeistof -38°C VW TL 774C/G11.

ASTM D3306 (USA), BEHR (Radiators), BMW GS 9400 / N600 69 0, CUNA NC956-16, Deutz/MWM, GM/Opel, M...



83000

Coolant -36°C Ready to Use

Koelvloeistof -36°C BS 6580.

AFNOR NF R 15-601, ASTM D3306, BS 6580, SAE J 1034

↻ Ververs - 30000 km/ 24 maanden